

# FUJITSU



5 års  
totalgaranti

# LM Standard

## Pålidelig opvarmning

God varmekapacitet og brugervenlig betjening

## Behagelig varmefordeling


Automatisk lamelstyring fordeler varmen effektivt

[fujitsu-varmepumpe.dk](http://fujitsu-varmepumpe.dk)


## Overblik



Effektiv opvarmning af luften i gulvhøjde for bedst mulige komfort



Varmefordeling i rummet sikres ved automatisk lamelstyring i lodrette bevægelser.



Economy-Funktion som nedsætter varmepumpens strømforbrug

## Funktioner

### Høj varmekapacitet

Effektiv ventilator og optimerede komponenter forøger varmekapaciteten.

### "Powerful" Funktion

Indstiller varmepumpen til maksimal ydelse for en hurtigere opvarmning af rummet.

### 10°C - Funktion

Frostbeskyttende funktion som sikrer en konstant, frostfri rumtemperatur.

### Economy-Funktion

Energibesparende drift, hvor anlæggets varmekapacitet reduceres.

### Lydsvag drift

Både inde- og udedelen er lydoptimeret og en "Low-Noise" funktion giver yderligere komfort.

### Wi-Fi og GSM Styring (tilbehør)

Betjen din varmepumpe via Wi-Fi eller GSM hvis du vil have et varmt hjem når du ankommer.

## Specifikationer

Model		Fujitsu LM Model			
Model nr.	Indedel	ASYG09LMCB	ASYG12LMCB	ASYG14LMCB	
	Udedel	AOYG09LMCBN	AOYG12LMCBN	AOYG14LMCBN	
<b>Varme</b>					
Varmekapacitet, Nominel (min-max)	kW	3,2 (0,5 ~ 5,2)	4,0 (0,9 ~ 5,7)	5,4 (1,1 ~ 6,0)	
Energiklasse		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	
SCOP-Værdi		4,1	4,1	4,1	
P-Design	kW	3,0	3,6	4,5	
Lydtryksniveau (Lav-Høj)	Indedel (V)	22 - 43	22 - 43	27 - 44	dB(A)
	Udedel (V)	47	48	49	
Lydeffektniveau (Høj)	Indedel (V/K)	59 / 59	59 / 59	60 / 60	dB
	Udedel (V/K)	63 / 63	65 / 65	65 / 65	
10°C Varmefunktion		Ja	Ja	Ja	
Udendørs temperaturområde	°C	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24	
<b>Køling</b>					
Kølekapacitet, Nominel (min-max)	kW	2,5 (0,5 - 3,2)	3,4 (0,9 - 4,15)	4,2 (1,1 - 4,8)	
Energiklasse		A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>	A <sup>++</sup>	
SEER-Værdi		6,5	6,9	7,1	
Udendørs temperaturområde	°C	10 ~ 43	10 ~ 43	10 ~ 43	
<b>Generelt</b>					
Forsyning	Volt	230	230	230	
Dimensioner, Indedel (H x B x D)	mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	
Dimensioner, Udedel (H x B x D)	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	620 x 790 x 290	
Vægt, Indedel / Udedel	kg	8,5 / 36	8,5 / 39	8,5 / 40	
Maksimal rør-længde (fabriksfyldt)	m	20 (15)	20 (15)	20 (15)	
Maksimal Højdeforskel	m	15	15	15	
Kølemiddel (Mængde / CO <sub>2</sub> eq-T / GWP)		R410A (1 kg / 2,088 / 2.088)	R410A (1,05 kg / 2,1924 / 2.088)	R410A (1,2 kg / 2,5056 / 2.088)	
Kølerørdimension (væske / gas)		1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	